

مشخصات دستگاه:

1. جریان روغن مورد نیاز 40 الی 85 لیتر در دقیقه
2. فشار روغن مرد نیاز 110 الی 140 بار
3. میزان ضربه 400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
4. دارای گیج نشانگر فشار مخزن
5. لوازم جانبی: قلم یدک، کپسول نیتروژن
6. دارای تجهیزات مخصوص نصب و جدا سازی سریع و آسان (Quick Coupler)



2,200,000,000 ریال

جنس بدنه	تعداد جک	طول تیغه
فولاد مقاوم ضد سایش	2	180 سانتی متر

مشخصات دستگاه:

1. جریان روغن مورد نیاز 40 الی 85 لیتر در دقیقه
2. فشار روغن مرد نیاز 110 الی 140 بار
3. میزان ضربه 400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
4. دارای گیج نشانگر فشار مخزن
5. لوازم جانبی: قلم یدک، کپسول نیتروژن
6. دارای تجهیزات مخصوص نصب و جدا سازی سریع و آسان (Quick Coupler)



2,400,000,000 ریال

جنس بدنه	تعداد جک	طول تیغه
فولاد مقاوم ضد سایش	3	180 سانتی متر

مشخصات دستگاه:

1. جریان روغن مورد نیاز 40 الی 85 لیتر در دقیقه
2. فشار روغن مرد نیاز 110 الی 140 بار
3. میزان ضربه 400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
4. دارای گیج نشانگر فشار مخزن
5. لوازم جانبی: قلم یدک، کپسول نیتروژن
6. دارای تجهیزات مخصوص نصب و جدا سازی سریع و آسان (Quick Coupler)



3,800,000,000 ریال

جنس بدنه	تعداد جک	طول تیغه
فولاد مقاوم ضد سایش	5	180 سانتی متر